

AKUSTIKPANEELE

TECHNISCHES DATENBLATT

LUXLINE 3D

 hergestellt
in Deutschland



10040373890
Regular - Eiche Amalfi

Maße: 2400 x 561 x 25 mm

Lamelle 1: 10 x 40 mm

Lamelle 2: 16 x 22 mm

Lamellenabstand: ca. 15 mm

Gewicht: 11,15 kg/St.



10040373891
Konstanz - Eiche Amalfi

Maße: 2400 x 561 x 25 mm

Lamelle 1: 10 x 40 mm

Lamelle 2: 16 x 22 mm

Lamellenabstand: ca. 15 mm

Gewicht: 11,15 kg/St.



10040373892
**Konstanz Bi-Color -
Eiche / Anthrazit**

Maße: 2400 x 561 x 25 mm

Lamelle 1: 10 x 40 mm

Lamelle 2: 16 x 22 mm

Lamellenabstand: ca. 15 mm

Gewicht: 11,15 kg/St.



10040373893
Andorra - Eiche natur

Maße: 2400 x 561 x 19 mm

Lamelle 1: 10 x 43 mm

Lamelle 2: 10 x 63 mm

Lamelle 3: 10 x 90 mm

Lamellenabstand: ca. 16 mm

Gewicht: 9,00 kg/St.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Dekorart: Holzdekor
Oberfläche: 3D - 3-seitig ummantelt
Material: MDF | Filz
Brandschutzklasse: B2
Emissionsklasse: E05
Paket / Palette: 1 Stück / 40 Stück

Feuchtraumgeeignet: Nein

Anwendungsbereich: für den Innenbereich
Befestigungsart: Schrauben oder Kleber

Vertrieb: GTT - Global Timber Trade GmbH

Montagehinweis:

Die Akustikpaneele wird mit verzinkten Schrauben oder Kleber an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer verzinkte Schrauben verwendet werden. Verwenden Sie mindestens 15 Stück verzinkte Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den verzinkten Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH
Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0
info@globaltimbertrade.com

Handelsagent: Sebastian Rada
Telefon: +49 (0) 2171 50678-102 | s.rada@globaltimbertrade.com
Vertriebsinnendienst: Astrid Bach
Telefon: +49 (0) 2171 50678-101 | a.bach@globaltimbertrade.com