

AKUSTIKPANEELE

TECHNISCHES DATENBLATT


CLASSICLINE PLUS - 10 FARBEN



10040374279
Nature oiled Oak / Beige



10040374281
Nature oiled Oak / Grau



10040374285
Nature oiled Oak / Sesam



10040374283
Silver Oak / Grau



10040374287
Silver Oak / Sesam




10040374282
Walnut / Grau



10040374286
Walnut / Sesam



10040374278
White Oak / Beige



10040374280
White Oak / Grau



10040374284
White Oak / Sesam

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Dekorart:	Holzdekor
Oberflächenbezeichnung:	3D
Abmessung:	2400 x 600 x 21 mm
Lamellenstärke:	12,00 mm
Lamellenbreite:	25,00 mm
Lamellenabstand:	15,00 mm
Gewicht:	10,00 kg/Stück
Paket / Palette:	1 Stück / 40 Stück
Feuchtraumgeeignet:	Nein

Material:	Holz Polyester 0,50 mm Echtholz furnier 11,00 mm MDF (MDF Dichte 0,86 g/cm ³) 9,00 mm PET / Kunststoff (Filz)
Brandschutzklasse:	Flammenausbreitungs-Index: Class A
Emissionsklasse:	E05
Anwendungsbereich:	für den Innenbereich
Befestigungsart:	Schrauben oder Kleber
Vertrieb:	GTT - Global Timber Trade GmbH

Montagehinweis:

Die Akustikpaneele wird mit verzinkten Schrauben oder Kleber an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer verzinkte Schrauben verwendet werden. Verwenden Sie mindestens 15 Stück verzinkte Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den verzinkten Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH
Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0
info@globaltimbertrade.com

Handelsagent: Sebastian Rada
Telefon: +49 (0) 2171 50678-102 | s.rada@globaltimbertrade.com
Vertriebsinnendienst: Astrid Bach
Telefon: +49 (0) 2171 50678-101 | a.bach@globaltimbertrade.com