


# AKUSTIKPANEELE

## TECHNISCHES DATENBLATT


### CLASSICLINE – 9 FARBEN




10040052070  
Black Oak




10040043675  
Nature Oak



10040054746  
Nature oiled Oak



10040042147  
Silver Oak




10040042143  
Teak




10040042145  
Walnut



10040042144  
Walnut rustic



10040042146  
Wenge



10040042142  
White Oak

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

<b>Dekorart:</b>	Holzdekor	<b>Material:</b>	Holz   Polyester
<b>Oberflächenbezeichnung:</b>	3D		0,50 mm Echtholz furnier
			11,00 mm MDF (MDF Dichte 0,86 g/cm <sup>3</sup> )
<b>Abmessung:</b>	2400 x 600 x 21 mm		9,00 mm PET / Kunststoff (Filz)
<b>Lamellenstärke:</b>	12,00 mm	<b>Brandschutzklasse:</b>	Flammenausbreitungs-Index: Class A
<b>Lamellenbreite:</b>	25,00 mm	<b>Emissionsklasse:</b>	E05
<b>Lamellenabstand:</b>	15,00 mm	<b>Anwendungsbereich:</b>	für den Innenbereich
<b>Gewicht:</b>	10,00 kg/Stück	<b>Befestigungsart:</b>	Schrauben oder Kleber
<b>Paket / Palette:</b>	1 Stück / 40 Stück	<b>Vertrieb:</b>	GTT - Global Timber Trade GmbH
<b>Feuchtraumgeeignet:</b>	Nein		

#### Montagehinweis:

Die Akustikpaneele wird mit verzinkten Schrauben oder Kleber an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer verzinkte Schrauben verwendet werden. Verwenden Sie mindestens 15 Stück verzinkte Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den verzinkten Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

### KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH  
Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0  
info@globaltimbertrade.com

Handelsagent: Sebastian Rada  
Telefon: +49 (0) 2171 50678-102 | s.rada@globaltimbertrade.com  
Vertriebsinnendienst: Astrid Bach  
Telefon: +49 (0) 2171 50678-101 | a.bach@globaltimbertrade.com