



# AKUSTIKPANEELE

## TECHNISCHES DATENBLATT


### QUADROLINE - 9 FARBEN




10040059998  
Black Oak



10040060000  
Nature Oak




10040059999  
Nature oiled Oak




10040059997  
Silver Oak




10040059993  
Teak




10040059995  
Walnut



10040059994  
Walnut rustic



10040059996  
Wenge



10040059992  
White Oak

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

<b>Dekorart:</b>	Holzdekor	<b>Material:</b>	Holz   Polyester
<b>Oberflächenbezeichnung:</b>	3D		0,50 mm Echtholz furnier
<b>Abmessung:</b>	600 x 600 x 18 mm		11,00 mm MDF (MDF Dichte 0,86 g/cm <sup>3</sup> )
<b>Lamellenstärke:</b>	9,00 mm		9,00 mm PET / Kunststoff (Filz)
<b>Lamellenbreite:</b>	26,00 mm	<b>Brandschutzklasse:</b>	Flammenausbreitungs-Index: Class A
<b>Lamellenabstand:</b>	14,00 mm	<b>Emissionsklasse:</b>	E05
<b>Gewicht:</b>	2,25 kg/Stück	<b>Anwendungsbereich:</b>	für den Innenbereich
<b>Paket / Palette:</b>	4 Stück / 80 Stück	<b>Befestigungsart:</b>	Schrauben oder Kleber
<b>Feuchtraumgeeignet:</b>	Nein	<b>Vertrieb:</b>	GTT - Global Timber Trade GmbH

#### Montagehinweis:

Die Akustikpaneele wird mit verzinkten Schrauben oder Kleber an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer verzinkte Schrauben verwendet werden. Verwenden Sie mindestens 15 Stück verzinkte Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den verzinkten Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

### KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH  
Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0  
info@globaltimbertrade.com

Handelsagent: Sebastian Rada  
Telefon: +49 (0) 2171 50678-102 | s.rada@globaltimbertrade.com  
Vertriebsinnendienst: Astrid Bach  
Telefon: +49 (0) 2171 50678-101 | a.bach@globaltimbertrade.com