



# AKUSTIKPANEELE

## TECHNISCHES DATENBLATT

### SLIMLINE – 5 FARBEN



10040329677  
Natural Oak geölt




10040155397  
Oak



10040155398  
Silver Oak



10040155399  
Walnut



10040155400  
White Oak

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

<b>Dekorart:</b>	Holzdekor	<b>Material:</b>	1,00 mm technisches Furnier 8,00 mm PET / Kunststoff (Filz)
<b>Oberflächenbezeichnung:</b>	3D Fräsung	<b>Brandschutzklasse:</b>	Flammenausbreitungs-Index: Class A
<b>Abmessung:</b>	2400 x 600 x 9 mm	<b>Anwendungsbereich:</b>	für den Innenbereich
<b>Lamellenbreite:</b>	25,00 mm	<b>Befestigungsart:</b>	Schrauben oder Kleber
<b>Lamellenabstand:</b>	15,00 mm	<b>Vertrieb:</b>	GTT - Global Timber Trade GmbH
<b>Gewicht:</b>	3,0 kg / Stück		
<b>Paket / Palette:</b>	1 Stück / 100 Stück		
<b>Feuchtraumgeeignet:</b>	Nein		

#### Montagehinweis:

Die Akustikpaneele wird mit verzinkten Schrauben oder Kleber an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer verzinkte Schrauben verwendet werden. Verwenden Sie mindestens 15 Stück verzinkte Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den verzinkten Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

### KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH  
Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0  
info@globaltimbertrade.com

Handelsagent: Sebastian Rada  
Telefon: +49 (0) 2171 50678-102 | s.rada@globaltimbertrade.com  
Vertriebsnendienst: Astrid Bach  
Telefon: +49 (0) 2171 50678-101 | a.bach@globaltimbertrade.com