

VINYLBÖDEN

TECHNISCHES DATENBLATT

DRYBACK-VINYL - 0,5 mm NS



10040220707
Tamarindo - Holzstruktur



10040220708
Tela - Holzstruktur




10040220709
Tilaran - Holzstruktur



10040220710
San Vicente - Holzstruktur



10040220711
Santa Ana - Holzstruktur



10040220712
Santa Teresa - Holzstruktur



10040220713
San Salvador - Steinstruktur



10040220714
San Pedro - Steinstruktur

TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung

Optik:	Landhausdielen / Fliese	Verbindungstechnik:	Klebe-Vinyl (vollflächige Verklebung)
Dekorart:	Holzstruktur / Steinstruktur	Fasernart:	längs- & stirnseitige Microfase
Aufbau:	Vinyl massiv	Feuchtraum:	geeignet
Format:	1227 x 187 mm / 607 x 307	Fußbodenheizung:	geeignet
Stärke:	2,50 mm	Gewicht:	4,86 kg/m ²
Nutzschicht:	ca. 0,5 mm	Verpackung - Paket:	16 Stück 3,664 m ² / 16 Stück 2,976 m ²
Nutzungsstufe:	33 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung) 42 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	Palette:	56 Pakete 205,184 m ² / 56 Pakete 166,656 m ²

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Dimensionsstabilität:	EN ISO 23999	≤ 0,2 % (Durchschnittswert 0,1 %)
Schüsselung:	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck:	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm (Durchschnittswert 0,05 mm)
Verschleißbeständigkeit:	EN 660-2	T
Stuhlrolleneignung:	EN ISO 4918	keine Veränderung
Möbelschubtest:	EN ISO 16581	keine Risse, keine Schäden
Lichtechtheit:	ISO 150-B02:2014	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit:	EN ISO 26987	keine Veränderung
Rutschfestigkeit:	DIN 51130:2014-02	R10
Brandschutzklasse:	EN 14041/ASTM 648	Bfl-s1
Emission (TVOC):	EN 16000	A+

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com