

VINYLBÖDEN

TECHNISCHES DATENBLATT

SPC-VINYL - PURE COMFORT XXL (EIR*)

*Embosses in Register




10040374860
Eiche Amber XXL




10040374862
Eiche Amber rustikal XXL



10040374861
Eiche Mocca XXL



10040374858
Eiche Nature XXL



10040374859
Eiche Nature rustikal XXL



10040374857
Eiche Sierra grey XXL

TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung

Optik:	Schlossdielen XXL	Premium-Zwischenlage:	Akustikzwischenlage
Dekorart:	Synchronstruktur	Verbindungstechnik:	5G
Aufbau:	Rigid SPC + IXPE	Fasenart:	4V Fase lackiert
Format:	2200 x 300 mm	Feuchtraum:	geeignet
Stärke:	8,50 mm (inkl. 1 mm IXPE Dämmung)	Fußbodenheizung:	geeignet (max +27° C)
Nutzschicht:	ca. 0,5 mm	Gewicht:	14,50 kg/m ²
Nutzungsklasse:	33 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	Verpackung - Paket:	4 Stück 2,640 m ²
	42 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	Palette:	36 Pakete 95,040 m ²

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Dimensionsstabilität und Schüsselung:	EN ISO 23999	≤ 0,10 % / ≤ 2 mm
Resteindruck:	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Verschleißbeständigkeit:	EN 660-2	T
Stuhllolleneignung:	EN ISO 4918	keine Veränderung
Möbelschubtest:	EN ISO 16581	keine Risse, keine Schäden
Lichtechtheit:	ISO 105-B02:2014	≥ 6
Trittschallminderung:	ISO 10140-1:2021	21 dB
Gleitreibungswiderstand:	EN 13893	DS
Wärmedurchlasswiderstand:	EN 12667	0,066 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit:	EN 12664	0,137 W/(m.K)
Brandschutzklasse:	EN 14041/ASTM 648	Bfl-s1
Emission (TVOC):	EN 16000	A+

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com