

VINYLBÖDEN

TECHNISCHES DATENBLATT

SPC-VINYL - URBAN



10040220715
Eiche Holstentor



10040220716
Eiche Salztor grau



10040220724
Lärche Hahnentor



10040220726
Eiche Fischertor



10040220727
Eiche Römer Tor grau



10040220728
Eiche Steintor grau



10040220729
Eiche Burgertor



10040220730
Eiche Porta Nigra rustikal

TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung

Optik:	Landhausdielen XL	Verbindungstechnik:	Uniclic
Dekorart:	Holzstruktur	Fasenart:	längs- & stirnseitige Microfase
Aufbau:	Rigid SPC + IXPE	Feuchtraum:	geeignet
Format:	1500 x 228 mm	Fußbodenheizung:	geeignet
Stärke:	5,20 mm (inkl. 1 mm IXPE Dämmung)	Gewicht:	8,20 kg/m ²
Nutzschicht:	ca. 0,3 mm	Verpackung - Paket:	6 Stück 2,052 m ²
Nutzungsklasse:	23 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung) 33 (privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung)	Palette:	45 Pakete 92,340 m ²

Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Dimensionsstabilität:	ISO 23999:2008	X-Richtung: -0,02% Y-Richtung: -0,05%
Schüsselung:	ISO 23999:2008	< 0,5 mm
Resteindruck:	ISO 24343-1:2007	0,02 mm
Verschleißbeständigkeit:	EN 660-2:1999 / EN649-2011	Gruppe T
Abriebbeständigkeit (1000 U/min):	EN 660-2	≤ 0,015g
Trennwiderstand (kgf/5cm):	EN 431	115 N/5cm
Stuhlleneignung:	ISO 4918:2009	keine sichtbaren Schäden
Lichtechtheit:	ISO 105-B02:2014 Method 3	≥ 6
Gehschallverbesserung:	ISO 10140-1:2010	22dB
Chemikalienbeständigkeit:	EN 423	keine Veränderung
Gleitreibungswiderstand:	EN 13893	DS
Brandschutzklasse:	EN 13501-1	Bfl-s1
Emission (VOC):	Indoor Air Comfort Gold	Bestanden

KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: info@globaltimbertrade.com