

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE LAGOON - NATÜRLICH



#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b>	10040330561	<b>Sortierung:</b>	natürlich
<b>Serie:</b>	Lagoon	<b>Oberflächenbehandlung:</b>	naturgeölt
<b>Optik:</b>	Landhausdielen - 1-Stab	<b>Veredelungsbehandlung:</b>	gebürstet
<b>Holzart:</b>	Eiche	<b>Kittfarbe:</b>	braun
<b>Abmessung:</b>	1900 x 190 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 3,0 mm	<b>Gewicht:</b>	8,00 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b>	8 Stück   2,888 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b>	längs- & stirnseitige Faser	<b>Palette:</b>	24 Pakete   69,310 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b>	DropDown	<b>Verlegehinweis:</b>	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b>	Multiplex-Aufbau		

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längskrümmung entlang des Elementes:	EN 13489	≤ 0,1 %
Querkrümmung über die Breite:	EN 13489	≤ 0,2 %
Oberflächenbündigkeit:	EN 13489	± 0,2 mm
Dichte:		500 kg/m <sup>3</sup> - 700 kg/m <sup>3</sup>
Holzfeuchtigkeit:	EN 13183-1	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Gleitreibung:	CEN TS 15676	USRV-trocken: 67,9 USRV-nass: 62,7
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
PCP Gehalt:	CEN/TR 14823	< 0,25
Brandverhalten:	EN 13501-1	Dfl-s1

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)