

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE YUKON – KLASSIK



hergestellt  
in Europa

#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b>	10040374220	<b>Sortierung:</b>	klassik
<b>Serie:</b>	Yukon	<b>Oberflächenbehandlung:</b>	geölt
<b>Optik:</b>	Landhausdielen - 1-Stab	<b>Veredelungsbehandlung:</b>	gebürstet
<b>Holzart:</b>	Eiche	<b>Kittfarbe:</b>	dunkelbraun
<b>Abmessung:</b>	1800 x 180 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 2,5 mm	<b>Gewicht:</b>	8,60 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b>	7 Stück   2,268 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b>	längs- & stirnseitige Fase	<b>Palette:</b>	32 Pakete   72,576 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b>	5GC	<b>Verlegehinweis:</b>	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b>	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Rutschhemmende Eigenschaften:	CEN/TS 15676:2007-11	USRV: 69
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE YUKON – RUSTIKAL



hergestellt  
in Europa

#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b>	10040374221	<b>Sortierung:</b>	rustikal
<b>Serie:</b>	Yukon	<b>Oberflächenbehandlung:</b>	naturgeölt
<b>Optik:</b>	Landhausdielen - 1-Stab	<b>Veredelungsbehandlung:</b>	gebürstet
<b>Holzart:</b>	Eiche	<b>Kittfarbe:</b>	dunkelbraun
<b>Abmessung:</b>	1800 x 180 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 2,5 mm	<b>Gewicht:</b>	8,31 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b>	7 Stück   2,268 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b>	längs- & stirnseitige Fase	<b>Palette:</b>	32 Pakete   72,576 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b>	5GC	<b>Verlegehinweis:</b>	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b>	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Rutschhemmende Eigenschaften:	CEN/TS 15676:2007-11	USRV: 69
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE YUKON – NATUR



hergestellt  
in Europa

#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b> 10040374222	<b>Sortierung:</b> natur
<b>Serie:</b> Yukon	<b>Oberflächenbehandlung:</b> naturgeölt
<b>Optik:</b> Landhausdielen - 1-Stab	<b>Veredelungsbehandlung:</b> gebürstet
<b>Holzart:</b> Eiche	<b>Kittfarbe:</b> dunkelbraun
<b>Abmessung:</b> 1800 x 180 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b> geeignet
<b>Nutzschicht:</b> ca. 2,5 mm	<b>Gewicht:</b> 8,80 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b> 14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b> 7 Stück   2,268 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b> längs- & stirnseitige Fase	<b>Palette:</b> 32 Pakete   72,576 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b> 5GC	<b>Verlegehinweis:</b> schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b> 3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte	

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE YUKON – RUSTIKAL



hergestellt  
in Europa

#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b>	10040374533	<b>Sortierung:</b>	rustikal
<b>Serie:</b>	Yukon	<b>Oberflächenbehandlung:</b>	naturgeölt
<b>Optik:</b>	Landhausdielen - 1-Stab	<b>Veredelungsbehandlung:</b>	stark gebürstet
<b>Holzart:</b>	Eiche	<b>Kittfarbe:</b>	dunkelbraun
<b>Abmessung:</b>	1800 x 180 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 2,5 mm	<b>Gewicht:</b>	8,31 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b>	7 Stück   2,268 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b>	längs- & stirnseitige Fase	<b>Palette:</b>	32 Pakete   72,576 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b>	5GC	<b>Verlegehinweis:</b>	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b>	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE YUKON – RUSTIKAL



hergestellt  
in Europa

#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b>	10040374534	<b>Sortierung:</b>	rustikal
<b>Serie:</b>	Yukon	<b>Oberflächenbehandlung:</b>	matt lackiert
<b>Optik:</b>	Landhausdielen - 1-Stab	<b>Veredelungsbehandlung:</b>	stark gebürstet
<b>Holzart:</b>	Eiche	<b>Kittfarbe:</b>	dunkelbraun
<b>Abmessung:</b>	1800 x 180 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 2,5 mm	<b>Gewicht:</b>	8,80 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b>	7 Stück   2,268 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b>	längs- & stirnseitige Fase	<b>Palette:</b>	32 Pakete   72,576 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b>	5GC	<b>Verlegehinweis:</b>	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b>	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE YUKON XL – KLASSIK



hergestellt  
in Europa

#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b> 10040374535	<b>Sortierung:</b> klassik
<b>Serie:</b> Yukon	<b>Oberflächenbehandlung:</b> matt lackiert
<b>Optik:</b> Landhausdielen XL - 1-Stab	<b>Veredelungsbehandlung:</b> stark gebürstet
<b>Holzart:</b> Eiche	<b>Kittfarbe:</b> dunkelbraun
<b>Abmessung:</b> 2200 x 180 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b> geeignet
<b>Nutzschicht:</b> ca. 2,5 mm	<b>Gewicht:</b> 8,60 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b> 14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b> 7 Stück   2,772 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b> längs- & stirnseitige Fase	<b>Palette:</b> 32 Pakete   88,700 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b> 5GC	<b>Verlegehinweis:</b> schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b> 3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte	

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)

# PARKETT

## TECHNISCHES DATENBLATT

### EICHE YUKON XL – KLASSIK



hergestellt  
in Europa

#### Produktbeschreibung

<b>Artikelnummer:</b>	10040374536	<b>Sortierung:</b>	klassik
<b>Serie:</b>	Yukon	<b>Oberflächenbehandlung:</b>	matt lackiert
<b>Optik:</b>	Landhausdielen XL - 1-Stab - Rohholloptik	<b>Veredelungsbehandlung:</b>	stark gebürstet
<b>Holzart:</b>	Eiche	<b>Kittfarbe:</b>	dunkelbraun
<b>Abmessung:</b>	2200 x 180 x 14 mm	<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 2,5 mm	<b>Gewicht:</b>	8,60 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	14 mm	<b>Verpackung - Paket:</b>	7 Stück   2,772 m <sup>2</sup>
<b>Fasenart:</b>	längs- & stirnseitige Fase	<b>Palette:</b>	32 Pakete   88,700 m <sup>2</sup>
<b>Verbindung:</b>	5GC	<b>Verlegehinweis:</b>	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung
<b>Aufbau:</b>	3-schichtig mit Vollholz-Trägerplatte		

#### Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Längentoleranz:	EN 13489	± 0,1 %
Breitentoleranz:	EN 13489	± 0,2 mm
Toleranzwert Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen:	EN 13489	≤ 0,2 mm
Holzrestfeuchte:	DIN EN 13489	7 % ± 2 % (zum Zeitpunkt der Erstlieferung)
Formaldehyd Emission:	EN 717-1	E1
Brandverhalten:		Dfl-s1

## KONTAKT

GTT - Global Timber Trade GmbH | Bonner Straße 12 | 51379 Leverkusen  
Telefon: +49 (0) 2171 5067 8-0 | E-Mail: [info@globaltimbertrade.com](mailto:info@globaltimbertrade.com)